

SCHEDA TECNICA

TEATRO BESOSTRI

MISURE PALCO:

- APERTURA BOCCASCENA 8,10 METRI
- LARGHEZZA PALCO 12 METRI
- DISTANZA TRA BOCCASCENA E MURO DI FONDO 11,60 METRI
- IL SIPARIO(COMANDATO ELETTRICAMENTE) DISTA 2,60 METRI DAL BOCCASCENA
- ALTEZZA GRATICCIA DAL PIANO PALCO 15 METRI
- FINE GRATICCIA A 10,40 METRI DAL BOCCASCENA
- FONDALE POSTO A 10 METRI DAL BOCCASCENA(IL FONDALE E' MONTATO SU CORDE E,QUINDI, SPOSTABILE)

POSIZIONAMENTO AMERICANE:

- PRIMA AMERICANA TRIANGOLARE SU ARGANO A MANO POSTA A 3,25 METRI DAL BOCCASCENA FORNITA DI 4 RITORNI ELETTRICI
- SECONDA AMERICANA TRIANGOLARE SU MOTORI ELETTRICI POSTA A 5,37 METRI DAL BOCCASCENA FORNITA DI 10 RITORNI ELETTRICI
- TERZA AMERICANA TRIANGOLARE SU MOTORI ELETTRICI POSTA A 8,60 METRI DAL BOCCASCENA FORNITA DI 10 RITORNI ELETTRICI
- SONO INOLTRE DISPONIBILI DUE ZANCHE ESTERNE AL PALCO (UNA A DESTRA E UNA A SINISTRA CON DISTANZA DAL BOCCASCENA DI 2,50 METRI)FORNITE DI 3 RITORNI ELETTRICI CIASCUNA. SONO INOLTRE MONTATI E A DISPOSIZIONE DELLE COMPAGNIE 4 PC 1000 E 1 SAGOMTORE PER OGNI ZANCA

VARIE:

- BALLATOIO POSTO IMMEDIATAMENTE SOTTO LA GRATICCIA
- MANTEGNI A PIANO PALCO(SU DI ESSI SONO LEGATI QUINTE ,CIELI E FONDALE)
- SONO PRESENTI LUCI BLU DI SERVIZIO LUNGO IL MURO PERIMETRALE DEL PALCO
- SONO PRESENTI E A DISPOSIZIONE DELLE COMPAGNIE 3 STANGONI IN ALLUMINIO MONTATI SU CORDE E LEGATI SUI MANTEGNI A PIANO PALCO
- LO SPESSORE DEL LEGNO SUL PALCO E' DI CIRCA 1,5 CENTIMETRI AL DI SOTTO DEL QUALE E' PRESENTE UNA SOLETTA IN CEMENTO ARMATO

ALLACCI CORRENTE:

- MORSETTIERA DA 63A 380V TRE FASI PIU' NEUTRO PIU' TERRA
- PRESA PENTAPOLARE DA 63A 380V (TRE FASI PIU' NEUTRO PIU' TERRA)
- UNA PRESA DA 32A 380V PENTAPOLARE (TRE FASI PIU' NEUTRO PIU' TERRA)
- DUE PRESE DA 16A 220V
- E' INOLTRE PRESENTE UNA PRESA 380V DA 16A CHE DEVE ESSERE USATA **ESCLUSIVAMENTE** PER IL MOTORE DELLO SCHERMO PER PROIEZIONI PRESENTE IN TEATRO
- LA POTENZA MASSIMA SFRUTTABILE IN TEATRO E' 63A**

PIANTA PALCO

